MP 301SP/MP 301SPF

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Aficio®

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit:	23 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	6 Sekunden
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit:	30 Seiten/Minute
Abmessungen (B x T x H):	476 x 450 x 451 mm
Gewicht:	26 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERER

Kopierverfahren:	Laser-Scannen und elektrofotografischer Druck
Mehrfachkopieren:	Bis zu 99 Kopien
Auflösung:	600 dpi
Zoom:	Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten

DRUCKER

RAM:	Maximal: 1.024 MB
Festplatte (Option):	Maximal: 128 GB
Druckersprache:	Standard: PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™
Schnittstelle:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX Option: Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, IPX/SPX (Option)
Windows®-Umgebungen:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008
Mac OS Umgebungen:	Macintosh OS X Native v10.2 oder höher
UNIX-Umgebungen:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Novell® Netware® Umgebungen:	v6.5
SAP® R/3® Umgebungen:	SAP® R/3 3.x® oder höher

SCANNER

Scangeschwindigkeit:	Vollfarbe: Maximal 30 Vorlagen/Minute SW: Maximal 30 Vorlagen/Minute
Auflösung:	Standard: 100 - 600 dpi
Dateiformat:	Einseitiges TIFF, Einseitiges JPEG, Einseitiges PDF, Hochkomprimiertes einseitiges PDF, Einseitiges PDF-A, Mehrseitiges TIFF, Mehrseitiges PDF, Mehrseitiges hochkomprimiertes PDF, Mehrseitiges PDF-A
Scannen an:	E-Mail: SMTP, TCP/IP Ordner: SMB, FTP, NCP (Option)

FAX

Telefonnetz:	PSTN (Öffentliches Fernsprechwählnetz), PBX
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3
Modemgeschwindigkeit:	Maximal: 33,6 kbit/s
Scangeschwindigkeit:	2,4 Sekunde(n)
Speicherkapazität:	4 MB
Speichersicherung:	Ja

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat:	Standard-Papiermagazin(e): A4, A5 Bypass: A4, A6
Papiereinzugskapazität:	Maximal: 1.350 Blatt
Papierausgabekapazität:	Standard: 250 Blatt
Papiergewicht:	Standard-Papiermagazine: 60 - 90 g/m² Bypass: 60 - 157 g/m² Duplexmagazin: 64 - 90 g/m²

UMWELTDATEN

Stromverbrauch:	Maximal: 1,1 kW Betriebsleistung: 450 W Bereitschaft: 83,5 W Ruhemodus: 3,1 W Typischer Stromverbrauch (TEC): 1.535 W/h

OPTIONEN

Vorlagenglasabdeckung, ARDF, 2 x 500-Blatt-Papiermagazin, Festplatte, Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Java VM-Card, SD-Karte für Netware Printing, Pictbridge, Browser Unit, Zählerschnittstelle, File Format Converter, Copy Data Security Kit, Fax-Board

Aufwärmzeit: 30 Sekunden nach Einschalten, 10 Sekunden aus Ruhemodus.

Bis zu zwei optionale 500-Blatt-Papiermagazine können installiert werden.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.

ISO9001 zertifiziert, ISO14001 zertifiziert, ISO27001zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/ oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

www.ricoh-europe.com

RICOH
imagine. change.

Für weitere Informationen stehen wir gern zur Verfügung.

Ricoh Deutschland GmbH
Hauptverwaltung
Vahrenwalder Straße 315
30179 Hannover
Tel.: 05 11 / 67 42-0
Fax: 05 11 67 42-2 10
www.ricoh.de