

RUCKZUCK – FRISCHE FARBE, FIXER DRUCK!

FARBIG KOMMT AN – WETTEN? MACHEN SIE DIE PROBE AUFS EXEMPEL MIT DEN NEUEN DIN-A3-FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEMEN 4505ci UND 5505ci: WÄHLEN SIE AUS DER GANZEN PALETTE EINFACH DIE WIRKUNGSVOLLSTEN FARBEN. GANZ EGAL OB FOTO ODER FLÄCHE, DIE QUALITÄT DER ERGEBNISSE IST ABSOLUT ÜBERZEUGEND.

FIX, UNKOMPLIZIERT UND SICHER REGELT SICH IHR WORKFLOW DANK DER VIELZAHL AN MÖGLICHKEITEN ZUM DRUCKEN UND SCANNEN – ÜBER WLAN AUCH UNTERWEGS –, ZUM KOPIEREN ODER FAXEN*. UND WENN IHNEN DAS NOCH NICHT REICHT, DANN OPTIMIEREN SIE IHR SYSTEM EINFACH MIT OPTIONALEN HARD- UND SOFTWAREFUNKTIONEN, PASSGENAU NACH IHREN VORSTELLUNGEN. – RUCKZUCK, WETTE GEWONNEN!



HIGHLIGHTS:



Positiver Imageeffekt: Verbessern Sie Ihre Kommunikation und beeindrucken Sie mit optisch ansprechenden Farbdokumenten. Mit der hohen Druck- und Kopienqualität punkten Sie bei Ihren Kunden und Geschäftspartnern. Auch größere Druckauflagen werden produktiv und zuverlässig erstellt. Gleichmäßige Farbflächen, die Nutzung verschiedener Farbtabelle und das Farbmanagement des Fiery® Controllers* garantieren auffallend bessere Farbqualität.



Intelligentes Papiermanagement: Profitieren Sie von höchster Flexibilität bei größeren Auflagen durch Papierkapazitäten von bis zu 7.650 Blatt aus 8 Zuführungen* für unterschiedliche Papiersorten. Bedrucken Sie Registerblätter, Sonderformate bis DIN A3+, Bannerpapier und Grammaturen bis 300 g/m². Mit der vielseitigen Endverarbeitung* erstellen Sie im Handumdrehen professionelle Broschüren oder Briefe mit Wickelfalz.



Schnelle Dokumentenerstellung: Kurze Anwärnzeiten und die Ausgabe der ersten Farbkopie nach 5,1/4,7 Sekunden (4505ci/5505ci), Ausgabegeschwindigkeiten von bis zu 50 DIN-A4-Farbseiten/Minute (5505ci) sowie sowie eine 100%ige Duplex-Produktivität sorgen zügig für überzeugende Ergebnisse – fristgerecht und ohne Zeitdruck. Mit dem optionalen Dual-Scaneinzug lesen Sie doppelseitige Originale mit bis zu 160 Seiten pro Minute ein und schonen dabei Ihre Vorlagen.



Maßgeschneiderte Funktionalität: Optionale Softwarelösungen – z. B. SolutionPacks* für die Bereiche Scannen, Produktivität, Sicherheit und Archivierung – lassen sich über die HyPAS-Schnittstelle einfach integrieren – bedarfsgerecht, individuell und passgenau. Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe durch die Erstellung textdurchsuchbarer Dokumente* oder mit Follow-Me-Printing* im Netzwerk.

DIGITALES 
 FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

4505ci / 5505ci

Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen
 DIN A3

4505ci / 5505ci

TECHNISCHE DATEN

IF IT WORX, IT'S
UTAX

Allgemein

Typ	Tischgerät
Funktion	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	4505ci: max. 45 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 22 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w, 5505ci: max. 50 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 25 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 55 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 27 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w
1. Seite (Kopie/Druck)	Farbe: 5,1/6,6 Sekunden*, s/w: 3,9/5,4 Sekunden* (4505ci), Farbe: 4,7/6,2 Sekunden*, s/w: 3,4/4,9 Sekunden* (5505ci)
Anwärmzeit	30 Sekunden
Kopieraufösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
Graustufen	256
Papierzufuhr	2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A5R-DIN A3+ [max. 305 x 457 mm]), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A3+, Banner [305 x 1.219 mm]), DIN A3+ nur im Druck
Papiergewichte	Universalkassette 60-256 g/m ² , Multi Bypass 60-300 g/m ² , Duplex 60-256 g/m ²
Papierausgabe	250 Blatt DIN A4
Systemspeicher	3,5 GB RAM, 320 GB Festplatte**
Kopierenvorwahl	1-999 Kopien
Zoom	25 %-400 % in 1 %-Schritten
Funktionen	Touch-Screen, Duplex, 1.000 Kostenstellen, Multitasking Controller, Direktdruck vom USB-Stick, Farboptimierer für den Druck u. v. m.

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen	747 x 648 x 767 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 114 kg

Umwelt

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1.800 W max., ca. 1.030 W (4505ci)/1.140 W (5505ci) im Betrieb, ca. 200 W im Bereitschaftsmodus, ca. 10,7 W im Sleep-Modus
Sicherheit	GS/TÜV, CE

Drucksystem

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-DIN A3+
Druckauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
Prozessor	Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1.067 MHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4
Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc
Funktionen	PDF-Direktdruck, E-Mail Druck, privater Druck, Barcodedruck

Scansystem

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	max. 80 (Simplex) oder 160 (Duplex) DIN-A4-Originale/Min. in Farbe und s/w mit DP-772 (300 dpi)
Scanaufösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS
Schnittstelle	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7/8, Server 2008 R2/2012), SMTP-Authentifizierung, LDAP, hochkomprimiertes PDF und verschlüsseltes PDF beim Scannen

Option Faxsystem (W) B

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Option Faxsystem (W) B

Faxspeicher	12 MB (max. 120 MB)
Rufnummerspeicher	2.000 Nummern
Zielwahl	1.000 Nummern
Gruppenwahl	500 Nummern
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

Optionen

Originaleinzug	DP-770 (B) Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A5R-DIN A3, Kapazität: 100 Blatt DIN A4, Papiergewichte 45-160 g/m ²), DP-772 Originaleinzug mit Duplex-Scannen in einem Durchgang (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 175 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m ² [DIN A5R-DIN A3])
Originalabdeckung	Platen Cover Typ E (falls kein Originaleinzug installiert ist)
Finisher	DF-770 (C) (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-790 (C) (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), PH-7C Lochereinheit für DF-770 (C)/790 (C), BF-730 Broschürenfaltmodul für DF-790 (C) (Sattelheftung und Faltung max. 16 Blatt DIN A4/A3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-730 (B) Multi Tray für DF-790 (C)
Job Separator	JS-732 (innen): 100 Blatt, JS-731 (außen): 70 Blatt
Papierzufuhr	max. 2 x PF-730 (B) (2 x 500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R-DIN A3+]), max. 2 x PF-740 (B) (2 x 1.500 Blatt Großraumkassetten [DIN A4]), PF-780 (B) (500 Blatt Mehrzweckkassette [DIN A5R-DIN A3+], erforderlich bei Installation einer zusätzlichen PF-730 (B)/PF-740 (B) an der rechten Seite), PF-770 (3.000 Blatt seitliches Großraummagazin [DIN A4])
Sonstiges	Scan Extension Kit (A), Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (B), Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder (E), Keyboard Holder (B), Banner Guide (A), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51 WLAN-Karte, DT-730 (B) Originalablage, Unterschrank Nr. 63, Fier® Controller (Printing System 13, benötigt Printing System Interface Kit (B))

*abhängig vom Betriebszustand

**für Kopie, Druck, Scan, Fax

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

Der 4505ci und der 5505ci wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.



HyPAS™

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionsystemen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt
www.utax.de

Ihr UTAX-Vertragshändler