

Robuster und leistungsstarker Drucker mit kompakten Abmessungen

i-SENSYS
LBP6670dn

you can



Netzwerkfähiger, äußerst produktiver Schwarzweiß-Laserdrucker mit kompakten Abmessungen

Dank Netzwerkfähigkeit, Duplexdruck, PCL- und optionalem PostScript-Support lässt sich dieser äußerst produktive Schwarzweiß-Laserdrucker in praktisch jede Büroumgebung integrieren.

Hauptleistungsmerkmale

- Schnell und produktiv für das Büro: Schwarzweiß-Laserdrucker mit bis zu 33 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit
- Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
- Schneller Druck der ersten Seite nach nur ca. 7 Sekunden
- 512 MB Standardspeicher
- Anwenderfreundliches Bedienfeld mit 5-Zeilen-LC-Display
- PCL5e/6 und Adobe® PostScript Level 3 Unterstützung (optional)
- Netzwerksicherheit: Unterstützung für LAN IEEE 802.1x
- Gigabit-Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
- Automatischer beidseitiger Druck
- Energiesparfunktionen und 1 W im Sleep-Modus
- Praktische, komfortable All-in-One Cartridge

Lieferumfang

Laserdrucker mit All-in-One Cartridge 719, Netzkabel, Kurzanleitung, CD mit Anwendersoftware, Benutzerhandbuch auf CD, Garantiekarte.

Abmessungen (B x T x H)

ca. 400 x 376 x 289 mm

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 2000/ XP (32 Bit/64 Bit)/ Vista (32 Bit/64 Bit)/ 7 (32 Bit/64 Bit)/ Server 2003 (32 Bit/64 Bit)/ Server 2008 R2 (64 Bit)/ Server 2008 (32 Bit/64 Bit)

Mac OS 10.4.9 - 10.7.x (Treiber nur online erhältlich)

Linux (Treiber nur online erhältlich)



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN

Canon

Technische Daten



- 1** LC-Display, 5 Zeilen
- 2** 50-Blatt-Mehrzweckfach
- 3** Kassette: bis zu 250 Blatt
- 4** optional erhältliche Kassette: bis zu 500 Blatt
- 5** Cartridge 719
- 6** optional erhältliche Cartridge 719H

DRUCKEREIGENSCHAFTEN Druckgeschwindigkeit Druckverfahren Max. Druckauflösung Druckauflösung Vonwärmzeit Erste Seite nach Monatliches Druckvolumen Druckfreier Rand	33 Seiten pro Minute (Schwarzweiß, A4) Schwarzweiß-Laserdruck bis zu 1.200 x 1.200 dpi (mit AIR) bis zu 600 x 600 dpi ca. 28 Sekunden nach dem Einschalten ca. 7 Sekunden max. 50.000 Seiten pro Monat (kurzzeitige Spitzenauslastung) ca. 5 mm oben, unten, links und rechts
MEDIENHANDLING Papierzufuhr (Standard) Papierzufuhr (optional) Papierausgabe Papiersorten Papiergrößen	Kassette für bis zu 250 Blatt 50-Blatt-Mehrzweckfach Kassette für bis zu 500 Blatt 150 Blatt (verdeckte Ausgabe), 1 Blatt (offene Ausgabe). Normalpapier, schweres Papier, Folie, Etiketten, Karteikarten, Umschläge, Postkarten Kassette (Standard und optional): A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, sonstige Formate (Breite: 105,0 bis 215,9 mm; Länge: 148,0 bis 355,6 mm) Mehrzweckfach: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, Umschläge COM-10, Monarch, DL, C5, B5 (ISO), Karteikarten, sonstige Formate (Breite 76,2 bis 215,9 mm; Höhe 127,0 bis 355,6 mm)
Papierge wicht Beidseitiger	Kassette (Standard und optional): 60 bis 120 g/m ² Mehrzweckzug: 60 bis 163 g/m ² Druck automatisch (nur A4/LTR/LGL)
ALLGEMEINE DATEN Stromversorgung Stromverbrauch Geräuschpegel Abmessungen (B x T x H) Gewicht Betriebsumgebung Bedienfeld	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: ca. 1.140 W Betrieb: ca. 560 W Standby: ca. 14 W Sleep: ca. 14 W (Display ausgeschaltet), ca. 1 W (Deep Sleep) Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 1,3 kWh/Woche Schalleistung ¹ : Betrieb: max. 7,06 B Standby: nicht wahrnehmbar Schalldruck ¹ : Betrieb: max. 54,2 dB (A) Standby: nicht wahrnehmbar ca. 400 x 376 x 289 mm (mit Bedienfeld) ca. 12,4 kg Temperatur: 10-30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) 5-zeilige LCD-Anzeige 8 LED-Anzeigen 10 Bedientasten

CONTROLLER Speicher Druckersprachen Schriften Schnittstellen und Anschlüsse Unterstützte Betriebssysteme	512 MB UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript Level 3 (optional) 45 PCL Schriften, 136 PS Schriften (optional) USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Windows 2000/ XP (32 Bit/64 Bit)/ Vista (32 Bit/64 Bit)/ 7 (32 Bit/64 Bit)/ Server 2003 (32 Bit/64 Bit)/ Server 2008 R2 (64 Bit)/ Server 2008 (32 Bit/64 Bit)/ Mac OS 10.4.9 - 10.7.x ² / Linux ² / Citrix
VERBRAUCHSMATERIALIEN All-in-One-Cartridges	Standard: All-in-One Cartridge 719 (bis zu 2.100 Seiten ³) Hohe Reichweite: All-in-One Cartridge 719H (bis zu 6.400 Seiten ³)
ZUBEHÖR Artikel	Papierkassette PF-44 (für bis zu 500 Blatt) PS-Drucker-Kit AQ1 (Adobe PostScript 3 ROM-Modul) ⁴ Barcode Printing-Kit F1 (Barcode ROM-Modul) ⁴
Standard Disclaimer. Änderungen der technischen Daten vorbehalten. [1] Angaben zur Geräuschkennzeichnung gemäß ISO 9296 [2] Nur online erhältlich. [3] Basierend auf ISO/IEC 19752 [4] Barcode-ROM und PS-ROM können nicht gleichzeitig installiert werden	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Tel. 069 29 99 36 80
canon.de

Canon (Schweiz) AG
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. 0810 0810 09 (zum Ortstarif)
canon.at