MP C3003SP/MP C3503SP

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit:	19 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	Vollfarbe: 7,1 Sekunden SW: 4,6 Sekunden
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit:	Vollfarbe: 30/35 Seiten/Minute SW: 30/35 Seiten/Minute
Speicher:	Standard: 1,5 GB Maximal: 2 GB
Festplatte:	250 GB
Abmessungen (B x T x H):	587 x 685 x 913 mm
Gewicht:	93,2 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERER

Kopierverfahren:	Trockenes, elektrostatisches Transfersystem
Mehrfachkopieren:	Bis zu 999 Kopien
Auflösung:	600 dpi
Zoom:	Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten

DRUCKER

Druckersprache:	Standard: PCL5c, PCL6, XPS, PDF-Direktdruck, Mediaprint (JPEG/TIFF) Option: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Druckauflösung:	Maximal: 1.200 x 1.200 dpi
Schnittstelle:	Standard: USB 2.0, SD-Steckplatz, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Ethernet 1000 Base-T Option: Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Netzwerkprotokoll:	Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6) Option: IPX/SPX
Windows®-Umgebungen:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Mac OS Umgebungen:	Macintosh OS X Native v10.5 oder höher
UNIX-Umgebungen:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Novell® Netware® Umgebungen:	v6.5
SAP® R/3® Umgebungen:	SAP® R/3®
Weitere unterstützte Umgebungen:	NDPS Gateway, AS/400® u. Verwendung v. OS/400 Host Print Transform

SCANNER

Scangeschwindigkeit:	Vollfarbe: Maximal 80 Vorlagen/Minute SW: Maximal 80 Vorlagen/Minute
Auflösung:	Maximal: 1.200 dpi
Vorlagenformat:	A3, A4, A5, B4, B5
Mitgelieferte Treiber:	Netzwerk-TWAIN-Treiber
Scannen an:	E-Mail: SMTP, POP, IMAP4 Ordner: SMB, FTP, NCP

FAX

Telefonnetz:	PSTN (Öffentliches Fernsprechwählnetz), PBX
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3
Auflösung:	Standard: 8 x 3,85 Zeile/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 Zeile/mm, 200 x 200 dpi Option: 8 x 15,4 Zeile/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 Zeile/mm, 400 x 400 dpi
Übertragungsgeschwindigkeit:	G3: 2 Sekunde(n)
Modemgeschwindigkeit:	Maximal: 33,6 kbit/s
Speicherkapazität:	Standard: 4 MB Maximal: 28 MB

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papiereinzugskapazität:	Maximal: 4.700 Blatt
Papierausgabekapazität:	Maximal: 1.625 Blatt
Papiergewicht:	52 - 300 g/m²

UMWELTDATEN

Stromverbrauch:	Maximal: 1.700 W Bereitschaft: 64 W Ruhemodus: 0,59 W Typischer Stromverbrauch (TEC): 1.175/1.340 W/h

SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Optional:	GlobalScan NX, Karten-Authentifizierungspaket, Unicode Font Package für SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPTIONEN

ADF-Griff, 1 x 550-Blatt-Papiermagazin, 2 x 550-Blatt-Papierkassette, 2.000-Blatt-LCT, 1.200-Blatt-LCT (seitlich), Brücke für Finisher, 1.000-Blatt-Finisher, Interner Finisher, 1.000-Blatt-Broschüren-Finisher, Locher-Kit für 1.000-Blatt-Finisher, Locher-Kit für Broschüren-Finisher, Interne Versatzablage, Innenablage, Seitenablage, Rolltisch, Unterschrank, Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Bluetooth, Gigabit Ethernet, SD-Karte für Netware Printing, Browser Unit, Zählerschnittstelle, File Format Converter, Kostenstellenzähler-Halter, Halterung für Kartenleser, Copy Data Security Kit, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n)

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.

ISO9001 zertifiziert, ISO14001 zertifiziert, ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/ oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/ oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Ricoh Deutschland GmbH
Hauptverwaltung
Vahrenwalder Straße 315
30179 Hannover
Tel.: 05 11 / 67 42-0
Fax: 05 11 67 42-2 10
www.ricoh.de